



## Ejektorblandare för skär- och slipvätskor

Utrustningen kan snabbt och enkelt ställas in för önskat blandningsförhållande. Inställt värde håller sig konstant med hög noggrannhet. Säkerheten i blandningsförhållandet utgör en viktig del i bearbetningsekonomin. Blandningskammaren utformning ger en mycket effektiv och kontrollerad blandning. Det ger vätskan lång livslängd och stabilitet mot yttre inverkan, med god verktygsekonomi.

Anslutes enkelt till vattenledningsnätet. Vattnet pressas genom blandningskammarens "venturirör" och suger upp koncentratet till blandningen – ingen elanslutning.

Utrustningen monteras direkt, i gängat avtappningshål, på fatet med koncentrat.

### Kylvätskeblandare FAG 800

Artikelnummer	205-K7
Kapacitet	800 l/tim
Inblandningsområde	0 – 15 % vol
Vattentryck, min	2 bar (2 kg/cm <sup>2</sup> )
Vattenanslutning	¾" R
Koncentratslang, längd	1400 mm
Utloppsslang*	1400 mm
Bredd "B"	150 mm
Höjd "H"	340 mm
Djup "D"	90 mm
Vikt	4,5 kg

\* Får ej förlängas

Utrustningar för automatisk nivåövervakning och påfyllning av kylväsketank, levereras som standard. För säker produktion och lönsamhet redan vid installation.