

Beskrivning

Kolver momenttestare i K-serien är en helt ny modell. Den har inbyggd givare, och även möjlighet att ansluta en extern givare. Enheten samlar, lagrar och laddar momentet för en komplett analys av verktyg eller förband. Momenttestaren har ett attraktivt pris, som gör den tillgänglig för många företag som vill förbättra sin produktkvalitet genom noggrann kontroll av vridmomentet.

K-serien

- Användarvänlig meny
- Membranknappar
- Noggrannhet +/- 0,5% av visat värde
- Intern givare för test på ett förbandssimulator
 - (medlevererad)
- Anslutning för extern givare (givare ej medlevererad)
- 500 mätvärden i minne
- Mäter i Nm, Ncm, kg/cm, in/lbs
- RS232C output (kabel ej inkluderad)
- Indikation $\Leftarrow \Rightarrow$ av förinställt värde
- Signal vid uppnått förinställt värde
- Medurs och moturs mätmöjlighet
- 3 mätmöjligheter: Peak +, peak -, momentant
- Manuell eller automatisk återställning
- 9 V laddningsbart batteri ger 4 timmars kontinuerlig mätning. Automatisk avstängning för minskad batteriförbrukning
- 125 % givarskydd
- Engelsk eller italiensk meny

Mini K-serien

För användare som bara vill se mätvärdet utan behov av lagring etc.

- Användarvänlig meny
- Membranknappar
- Noggrannhet Mini K1 +/-1cNm





- Noggrannhet Mini K5 +/-2cNm
- Noggrannhet Mini K20 +/-3cNm
- intern givare för test på ett förbandssimulator (medlevererad)
- Anslutning för extern givare (mini Ke). (givare ej medlevererad)
- Mäter i Nm, kgf/cm, lbf.in.
- Manuell eller automatisk återställning
- 9 V batteri med 20 tim drifttid, eller AC adaptor (tillval)
Automatisk avstängning för minskad batteriförbrukningen.

K & mini K-serien levereras i en väska (hårdplast), batteri, laddare (om standard), ett testförband (semi-elastiskt), instruktionsmanual på engelska och kalibreringscertifikat.

Ytterligare testförband (förbandssimulator) för hårda förband eller elastiska förband tillgängliga på förfrågan.



Modell	Art.nr.	Vridmoment	Mått mm	Vikt kg
K1	K020402	0,05-1	180 x 105 x 55	1,5
K5	K020403	0,3-5	180 x 105 x 55	1,5
K20	K020404	0,5-20	180 x 105 x 55	1,5
mini K1	K021402	0,05-1	150 x 70 x 45	0,80
mini K5	K021403	0,3 - 5	150 x 70 x 45	0,80
mini K20	K021404	0,5 - 20	150 x 70 x 45	0,80
mini KE	K021405	Enl. extern givare	150 x 70 x 45	0,80
mini KE 5	K021405/5	0,5-5 enl. extern givare	150 x 70 x 45	0,80
mini KE 25	K021405/25	2-25 enl. extern givare	150 x 70 x 45	0,80