

Filterpapper på rulle för verkstadstekniskt bruk, för separation av spånor vid slipning och skärande bearbetning.

I vårt program ingår Mann filterpatroner.

Insatsområde:

Filterpapper för pappersbandfilteraggregat inom verkstadsrelaterad industri, där spånor, slipmull, slipmedel eller andra partiklar skall avskiljas från t.ex en skär- eller slipvätska, och där partiklar i vätskan kan utgöra ett miljö- eller tekniskt problem.

- Våtstarkt i längd- och tvärriktning
- Grov till medium-fin separation
- Höga flöden, ca 75 l/min/m²
- Slipning, svarvning, gängning

Kvalitet: Paraprint® OL. Nonwoven viscosfiber, förstärkt med bindemedel.



Tekniska data:

Art.nr.		Längd	Ytterdiam., ca	Bredd/*Max bredd
129-H05	Filterpapper 20 g/m ²	100 m	14 cm	50 cm
129-H07	Filterpapper 20 g/m ²	100 m	14 cm	70 cm
129-H10	Filterpapper 20 g/m ²	100 m	14 cm	100 cm
129-H7	Filterpapper 20 g/m ²	200 m	19 cm	*207 cm
129-K05	Filterpapper 35 g/m ²	100 m	15 cm	50 cm
129-K07	Filterpapper 35 g/m ²	100 m	15 cm	70 cm
129-K10	Filterpapper 35 g/m ²	100 m	15 cm	100 cm
129-K1	Filterpapper 35 g/m ²	250 m	23,5 cm	*210 cm
129-L3	Filterpapper 50 g/m ²	250 m	26 cm	*213 cm
129-L5	Filterpapper 65 g/m ²	150 m	22 cm	*213 cm

Rulle på papphylsa inv. Ø 70 mm. Rullarnas ytterdiameter kan variera något.

* Avkapsas till önskad bredd vid leverans.